TT 3008 G

5165100

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF RUBBER COATED FABRIC

	Unit	Norm	Value	Tolerance
Weight	**G/sqmt**	**UNI EN ISO 2286-2**	**1200**	**+/- 150**
Gauge	**mm**	**UNI EN ISO 2286-3**	**0,90**	**+/-0,10**
Tensile strength warp & weft	**N/5cm**	**UNI EN ISO 1421**	**≥3500/ ≥3500**	
Elongation at break warp & weft	**%**	**UNI EN ISO 1421**	**25**	**+/- 5**
Coating adhesion	**N/5cm**	**Int. Novurania I0396**	**≥ 100**	
Air permeability	**KPa**	**Int. Novurania I0222**	**≥ 120**	
Ozone resistance			**resistant**	
Working temperature	**°C**		**-20 +80**	
State of delivery			**cured**	

CHARACTERISTICS OF TEXTILES REINFORCEMENT

	Unit	Value
Type of yarn		**PES**
Weight	**g/sqmt**	**260**
Title of yarn	**dtex**	**1100**

CHARACTERISTICS OF COATING ELASTOMER

Type of polymer	**CR**
Colour	**black**

APPLICATIONS

Fabricated and inflatable items

Issuing date 22th of February 2012 Revision: 3